

EUCA SUPER HIGH BULK FBB

技术信息 TECHNICAL SPECIFICATIONS									
指标 Items	单位 Unit	检验方法 Test Method	限度 limit	标准 Target					
定量 Basis weight	g/m ²	GB/T 451.2	±3%	245	255	290	305	330	345
厚度 Caliper	um	GB/T 451.3	±15	400	415	480	490	540	555
白度 ISO Brightness	%	GB/T 7974	±2	88					
印刷表面强度 Surface Printin Intensity	m/s	GB/T 22365-2008	≥	1.8					
层间结合力 Interply bond strength	J/m ²	GB/T 26203	≥	100					
粗糙度 Roughness (正面 TOP)	um	GB/T 22363-2008	≤	1.50					
耐折度 Foldness	次	GB/T 457-2008	≥	15					
挺度纵/横向 StiffnessMD/CD	mN.m	GB/T 22364-2008	≥	12.0/6.0	12.2/7.0	20.0/9.0	21.0/9.5	26.0/12.0	27.0/14.0
表面吸收重量正面 Cobb 60s TOP	g/m ²	GB/T 1540	≤	50					
光泽度 Gloss (正面TOP)	%	GB/T 8941	≥	40					
水分 Moisture	%	GB/T 462	±1.5	7.0				8.0	
尘埃度 Dirt count	个/m ²	GB/T 1451	-	(0.2-1.0) mm ² ≤20 , > 1.0mm ² 不应有。					

测试条件: (23±1) °C, (50±2) %RH
 本标准未涉及的定量, 其指标可就近插入法进行判定。修改日期: 20230110

